


# UL1015 Hook-up wire 连接线

## 1. 构造



### 印字内容

E336582 AWM 1015 (XX)AWG VW-1 105°C 600V C AWM I A 105°C 600V FT1 OUYA

## 2. 参考标准

UL758, UL1581及CSA C22.2 No. 210.2

## 3. 额定条件

- 额定温度：105°C
- 额定电压：600V
- 通过UL VW-1及CSA FT1 垂直燃烧测试

## 4. 产品类型

单芯导体押出绝缘

## 5. 产品说明

- 导体使用单根或绞线30~3/0AWG裸软铜线或镀锡软铜线
- 无铅聚氯乙烯绝缘
- 绝缘满足平均厚度和最小厚度，方便剥皮和剪裁

## 6. 产品应用

用于电子，电器设备内连接线；当暴露在有油环境时，不得超过60°C或80°C

## 7. 规格表

导体类型	导体			绝缘		20°C最大 导体电阻	最小绝缘 电阻	耐电压 AC/min	标准长度
	线规	线数/线径	直径	平均厚度	完成外径				
	AWG	NO./mm	mm	mm	mm				
绞合导体	28	7/0.127	0.38	≥0.76	2.00	239	0.75	2000	2000 (610)
	26	7/0.16	0.48		2.10	150			
	24	11/0.16	0.61		2.20	94.2			
	22	17/0.16	0.76		2.40	59.4			
	20	26/0.16	0.94		2.60	36.7			
	18	41/0.16	1.18		2.80	23.2			
	16	26/0.254	1.49		3.20	14.6			1000 (305)
	14	41/0.254	1.88		3.60	8.96			
	12	65/0.254	2.37		4.00	5.64			
	10	105/0.254	3.40		5.00	3.55			